

Описание материала

Измельченный сухой искробезопасный наполнитель на основе оксида алюминия.

Область применения

Применяется в комплексных системах лакокрасочных покрытий Fortis для придания окрашенным поверхностям нескользящих свойств. Рекомендован к использованию в судостроении и судоремонте для использования на палубах, дорожках, а также в ряде других отраслей. Материал пожаро- и взрывобезопасен.

Практические данные

Доступные цветовые исполнения	От белого до серого
Степень блеска	Не нормируется
Объемный сухой остаток	100 %
Плотность (усредненное значение)	3.95 г/см ³
Типичная толщина сухой пленки	700–800 мкм
Теоретический расход материала	Не нормируется

Подготовка поверхности Нанесение

В соответствии с требованиями к подготовке поверхности под окрашивание по ГОСТ 9.401 и ISO 8501.

Приготовление рабочей смеси

Необходимо добавить необходимое количество Fortis Non-Slip GMA 733F к основе (компонент А) и тщательно перемешать при помощи механического миксера. Затем добавить отвердитель (компонент В) и еще раз тщательно перемешать рабочую смесь. При необходимости допускается добавление оригинального разбавителя в соответствии с рекомендациями производителя для используемого лакокрасочного материала.

Безвоздушное распыление

Не рекомендуется

Воздушное распыление

Не рекомендуется

Валик

Рекомендуется

Кисть

Рекомендуется только для локального применения

Условия нанесения

Совместимые составы следует смешивать и наносить в соответствии с инструкцией по применению. Наполнитель Fortis Non-Slip GMA 733F следует равномерно распределять внутри мокрой пленки ЛКП. Необходимо следить за тем, чтобы на прилегающих участках не было пыли и загрязнений. На больших площадях рекомендуется наносить материал фрагментами до придания покрытию равномерности. Оставшиеся частицы наполнителя после полного высыхания покрытия нужно удалить щеткой средней жесткости. В случае необходимости, допускается нанесение поверх наполнителя дополнительного слоя покрывной эмали.

Данные по времени
высыхания и перекрытия

В соответствии с рекомендациями производителя для используемого лакокрасочного материала.

Очистка оборудования и инструментов

По завершении работ или длительной остановке в их производстве тщательно промойте все оборудование рекомендованным для используемого лакокрасочного материала растворителем.

Хранение и транспортировка

Транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5. Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании от минус 4 до плюс 40 °С. Хранить в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей. Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 24 месяца. По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

Упаковка

Объем	Вес
5л	5 кг

Меры предосторожности

Этот продукт предназначен только для профессионального использования на промышленных объектах.

Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.

См. паспорт безопасности и этикетку продукта для получения полной информации о безопасности и мерах предосторожности.

Избегать вдыхания паров жидкости. Пользоваться защитными перчатками, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, защитной спецодеждой, средствами защиты глаз и лица. Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте. Соблюдать осторожность при открывании ёмкостей и при обращении с ними.

Ограничение ответственности

Информация, указанная в данном описании, не является исчерпывающей и предназначена только для ознакомления с характеристиками продукта, которые основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте производителя. Использование продукта должно осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя и только квалифицированным персоналом. Производитель освобождается от ответственности в случае использования с нарушением установленных правил и/или рекомендаций по использованию или хранению. Конечный пользователь несет ответственность за правильное определение срока годности продукта перед его использованием. Производитель не несет ответственность за использование продукта по истечении срока годности. При возникновении вопросов о правилах нанесения продукта и дополнительных требованиях к подготовке поверхности, необходимо письменное обращение к производителю. Настоящий документ заменяет все предыдущие версии, и конечный пользователь несет ответственность за то, чтобы перед использованием продукта убедиться в актуальности этой информации. Актуальные спецификации для всех продуктов доступны у производителя.

Все торговые марки, указанные в данном описании продукта, принадлежат на праве собственности ООО "Прайм Топ".